

## ポンプユニット (フィルター、水タンクなどをコンパクトにまとめたポンプユニット)

ポンプ別置タイプの **COOLJetter®** の運転には、ポンプユニットが必要です。



IKEシリーズ



KYZシリーズ

## 仕様

シリーズ	概略寸法**		最高使用圧力 (MPa)	最大吐出量 (ℓ/hr)	電源電圧 (V)	モーター容量 (W)	備考
	幅×奥×高 (mm)	質量 (kg)					
IKE11-03IK	212×356×233	8.5	6	18.0 (50Hz) 60 (60Hz)	AC100	110	●圧力計 ●湯水センサー ●積算時間確認機能 ●間欠運転タイマー制御
KYZ40F-2IK	435×735×550	55		77 (50Hz) 93 (60Hz)	AC100 もしくは AC200 (3相)	400	●圧力計 ●湯水センサー ●積算計
KYZ75F-4IK	435×735×550	60		195 (50Hz) 236 (60Hz)		750	
KYZ150F-9IK	435×770×550	65		414 (50Hz) 500 (60Hz)	AC200 (3相)	1,500	
KYZ220F-13IK	485×820×605	70		586 (50Hz) 708 (60Hz)		2,200	●圧力計 ●湯水センサー ●積算計

※詳細寸法につきましてはお問い合わせください。

注1) ご利用には耐圧ホースをお求めください。

2) IKEシリーズには水用フィルター(5μm)・給水ホース付きのものもあります。

3) KYZシリーズにはオプションで水用フィルター(5μm)・安全装置・台座(キャスターもしくは固定架台)付きのものがあります。

使用される **COOLJetter®** の形番と台数に合わせてポンプを選定ください。

## ポンプユニット選定表 (50Hz/60Hz)

CLJ形番	ポンプユニット形番とCLJ使用可能台数(台)									
	IKE11-03IK		KYZ40F-2IK		KYZ75F-4IK		KYZ150F-9IK		KYZ220F-13IK	
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
CLJ-300-KU	—	—	2~4	2~4	4~10	4~12	7~21	8~26	10~31	12~37
CLJ-590D-K	—	—	0	1	1~2	1~2	2~4	2~5	3~6	3~8

注1) 6MPaで使用したときの使用可能台数を示します。

注2) IKE11-03IKは冷房製品のCOOLKITシリーズに適した製品です。